

Stokseal, Byggfolietape

Innehavare/Utfärdat för

Stokvis Tapes Sverige AB

Box 769, 60117 Norrköping, Sverige

Produktbeskrivning

Stokvis byggfolietejp är en enkelhäftande skarvtejp av LDPE-folie armerad med ett polyesternät. polyesternät

Avsedd användning

Skarvning, montering, tätning samt reparation av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Handelsnamn

Stokseal. Artikel nr. 129538GR

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt

Lufttäthet

6:51 första meningen

6:531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för enkelhäftande byggfolietejp "STOKSEAL", daterad av RISE 2022-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0106 daterad 2017-08-08, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Fabrikskod 1143

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	Stokvis Tapes
Fabriksbeteckning	1143
Produktens typbeteckning	Stokseal 129538GR
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0960-17
Längd/Bredd	Värde/Värde
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 6F006690, 7P04396, O100106-192655 samt O100106-179310A från RISE

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-06-30, med giltighetstid t.o.m. 2022-06-29.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-10-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric